

No. 581



EN388:2016  
+A1:2018



4121X



Towa Corporation  
227 Tsubuku Honmachi, Kurume, Fukuoka, Japan  
Tel: +81-942-32-8863 Fax: +81-942-31-3219  
E-mail: info@towagloves.com

A list of the substances contained in the glove which are known to cause allergies shall be supplied on request.

**EN INSTRUCTIONS FOR USE**

Please read these instructions for use carefully before using the PPE.

Protective gloves Risk category II  
Sizes 6/XS-11/XXL  
Liner Nylon  
Coating Nitrile

**Caution**

Designed to protect against mechanical risks. Do not use in places with chemical, thermal or electrical hazards. Gloves are designed to fit to the hand and therefore the glove length may not meet the requirements of EN ISO 21420:2020. Performance levels applicable to the palm of the hand only. Do not use in places with entanglement or entrapment risks, such as rotating machinery. For donning, check the integrity of the glove and that the picked size fits the hand. For doffing, ease off the glove of one hand before removing the second glove to reduce the risk of contamination. Before use, inspect the glove for any defects or imperfections. Contains zinc pyrithione.

**Storage**

Store in a dry place away from direct sunlight and humidity.

**Cleaning**

Clean with a damp cloth to remove excess contamination. Not designed to be laundered.

**Date Of Obsolescence**

When stored correctly, the mechanical properties do not change. The glove's useful life cannot be specified as it depends on the applications and the user's responsibility.

**EN388:2016+A1:2018 Protection against mechanical risks**



abcde

Level	1	2	3	4	5	
a : Abrasion (Cycles)	100	500	2000	8000	N/A	
b : Cut (Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
c : Tear (N)	10	25	50	75	N/A	
d : Puncture (N)	20	60	100	150	N/A	
Level	A	B	C	D	E	F
e : Cut (ISO) (N)	2	5	10	15	22	30

X=Not tested

**ES INSTRUCCIONES DE USO**

Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el EPI.

Guantes de protección Categoría de riesgo II  
Tallas 6/XS-11/XXL  
Forro Nylon  
Revestimiento Nitrilo

**Precaución**

Diseñado para proteger contra riesgos mecánicos. No lo utilice en lugares con riesgos químicos, térmicos o eléctricos. Los guantes están diseñados para ajustarse a la mano y, por lo tanto, el largo de los guantes puede no cumplir con los requisitos de EN ISO 21420:2020. Niveles de rendimiento aplicables solo a la palma de la mano. No lo use en lugares donde exista el riesgo de enredo o de atrapamiento, como en maquinaria rotativa. Para su colocación, compruebe la integridad del guante y que el tamaño elegido se ajusta a la mano. Para su retirada, quite el guante de una mano antes de quitar el segundo guante para reducir el riesgo de contaminación. Antes de usarlo, inspeccione el guante en busca de defectos o imperfecciones. Contiene zinc piritiona.

**Almacenamiento**

Guárdelos en un lugar fuera del alcance de la luz y la humedad.

**Lavado**

Limpie con un paño húmedo para eliminar el exceso de contaminación. No está diseñado para ser lavado.

**Fecha de obsolescencia**

Cuando se almacena correctamente, las propiedades mecánicas no cambian. La vida útil del guante no se puede especificar, ya que depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario.

**EN388:2016+A1:2018 Protección contra riesgos mecánicos**



abcde

Nivel	1	2	3	4	5	
a : Abrasión (Cycles)	100	500	2000	8000	N/A	
b : Corte (Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
c : Rasgadura (N)	10	25	50	75	N/A	
d : Punción (N)	20	60	100	150	N/A	
Nivel	A	B	C	D	E	F
e : Corte (ISO) (N)	2	5	10	15	22	30

X=No probado

**DE GEBRAUCHSANLEITUNG**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die PSA verwenden.

Schutzhandschuhe Risikokategorie II  
Größen 6/XS-11/XXL  
Trägergewebe Nylon  
Coating Nitril

**Vorsicht**

Entwickelt um gegen mechanische Risiken zu schützen. Nicht benutzen bei chemischen, thermischen oder elektrischen Risiken. Handschuhe sind so konzipiert, dass sie an die Hand passen und daher entspricht die Handschuhlänge möglicherweise nicht den Anforderungen der EN ISO 21420:2020. Leistungsstufen gelten nur für die Handflächen. Nicht benutzen bei Einzugsgefahr, z.B. rotierenden Maschinen. Überprüfen Sie beim Anziehen die Unversehrtheit des Handschuhs und dass die ausgewählte Größe zu Ihrer Hand passt. Ziehen Sie beim Ausziehen zuerst den Handschuh einer Hand aus, bevor Sie den zweiten Handschuh ausziehen, um die Gefahr einer Verunreinigung zu verringern. Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Handschuhe auf Mängel oder Beschädigungen. Enthält Zinkpyrithion.

**Lagerung**

Lagern an einem trockenen Ort, weg von direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit.

**Reinigung**

Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch. Nicht zum Waschen geeignet.

**Datum der Überalterung**

Bei korrekter Lagerung ändern sich die mechanischen Eigenschaften nicht. Die Nutzungsdauer der Handschuhe kann nicht angegeben werden, da sie von den Anwendungen und der Benutzerverantwortung abhängt.

**EN388:2016+A1:2018 Schutz vor mechanischen Risiken**



abcde

Leistung	1	2	3	4	5	
a : Abrieb (Cycles)	100	500	2000	8000	N/A	
b : Schnitt (Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
c : Reiß (N)	10	25	50	75	N/A	
d : Stich (N)	20	60	100	150	N/A	
Leistung	A	B	C	D	E	F
e : Schnitt (ISO) (N)	2	5	10	15	22	30

X=Nicht untersucht



Value Driven Safety

Distributed by: Saurya HSE Pvt Ltd  
C-112A Kailash Business Park, Veer Sawarkar Marg, Vikhroli West, Mumbai 400079, India  
T: +91 22 4065 5555 | E: commercial@sauryahse.com | W: sauryahse.com

This product is compliant with the above mentioned harmonised standards and Regulation 2016/425 on personal protective equipment.

EU Declaration Of Conformity  
<https://towagloves.com/certifications/eu-declaration-of-conformity/>

Notified Body for EU certification:  
SATRA Technology Europe Ltd. (2777)  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,  
D15 YN2P Ireland