


100% made in Germany

Anleitung | User Guide



Sensor Special No. 20300

4,40 - 7,00 mm Ø

Sensor Mini No. 20310

3,20 - 4,40 mm Ø



Germany Automatische Abisolierzange für Sensor- / Aktor-Leitungen, hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR-Leitungen, PUR/PVC-Leitungen, PVC-Leitungen, geschirmt und ungeschirmt, mehradriger Kabelaufbau.

UK Automatic Cable Stripping Pliers for PUR halogen-free cables, highly flexible TPE-U-cables, PUR-cables, PUR/PVC-cables, PVC-cables, shielded and non-shielded, multi-stranded.

A

Germany Vollautomatische Einstellung: Kabel einlegen, Zange zudrücken, öffnen, fertig.


UK Automatic adjustment: insert cable, close handles, open again, finished.



B

Germany Für längere Abisolierstrecken, Kabel zwischen den Griffen durchführen.

UK To strip longer sections, push cable through opening between handles.



Klingenaustausch Exchange of blades

Ersatzklingenpaar | Pair of blades
No. 29300 für 20300, No. 29310 für 20310

Germany Klingen immer paarweise tauschen.

UK Exchange blades in pairs only.

Germany Sicherungsklammern **1** etwas zurückbiegen.


UK Bent spring clips **1** to side.

Germany Messerblöcke **2** seitlich heraus drücken.

UK Press knife units **2** sideways out of jaw.

Germany Messerführungen **3** mit 2-Komponentenklebstoff versehen, neue Messerblöcke **2** seitlich eindrücken und mit Klammern **1** sichern.

UK Add a dual-compound glue to knife guard **3**, press new knife unit **2** into jaw and fix it with clip **1**.



Germany **Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!**

UK **Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!**